

Norm	Aspect	Criterium	Interpretatie	Meetmethode	Sanctie
De specifieke normen voor het keurmerk en de benodigde controle voor zover IKB daarin al niet voorziet, staan ook opgenomen. Niet voor verspreiding. Aan deze criteria kunnen geen rechten worden ontleend. Onjuistheden en aanpassingen voorbehouden.					
Uitsluitingscriteria					
UIT01	Andere activiteiten	Er worden geen andere activiteiten op het bedrijf ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming.	Activiteiten die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming zijn o.a., maar niet beperkt tot: <ul style="list-style-type: none"> - houden van pelsdieren voor productiedoeleinden, - houden van leghennen in verrijkte kooien (tot 2021 toegestaan in Nederland) en koloniehuisvesting (opvolger van de verrijkte kooi en vanaf 2021 in Nederland de enige toegestane vorm van de 'legbatterij'). De op het ei gestempelde identificatiecode begint met het cijfer 3, - het houden van wilde dieren voor productiedoeleinden, - het houden van ganzen of eenden voor de productie van ganzen- of eendenlever, - het kweken van bedreigde diersoorten, zoals paling, - andere activiteiten welke in strijd (kunnen) zijn met het beleid van de Dierenbescherming. 	Controleer of het bedrijf geen andere activiteiten ontplooid die niet passen in het beleid van de Dierenbescherming	Uitsluiting
UIT03	Genetisch gemanipuleerde dieren	Er zijn geen genetisch gemanipuleerde dieren op het bedrijf aanwezig.	Een genetisch gemanipuleerd dier is met gentechnologie aangepast. Genetische technologie of gentechnologie is een vorm van biotechnologie waarbij het DNA van een organisme direct wordt aangepast door extra genen met de gewenste eigenschappen bij een dier in te brengen. De klassieke methodes waarbij DNA van een organisme indirect wordt aangepast, door bijvoorbeeld het kruisen, selecteren, fokken van bepaalde rassen zijn wel toegestaan.	Controleer of er geen genetisch gemanipuleerde dieren op het bedrijf aanwezig zijn.	Uitsluiting
UIT05	Megastallen norm	De leghennen worden niet gehouden in een megastal.	Onder een megastal wordt verstaan één bedrijfslocatie (dit is gelijk aan één Uniek Bedrijfsnummer (UBN) met 120.000 leghennen of meer NVT bij bestaande stallen die voor 1-1-2015 al deelnemer waren aan het Beter Leven keurmerk. Deze stallen mogen het aantal dieren dat per 1-1-2015 werd gehouden handhaven. Bij ver-/nieuwbouw wordt het gehouden aantal dieren niet nog verder vergroot.	Controleer of het bedrijf de grens voor de maximale bedrijfsgrootte niet overschrijdt.	Uitsluiting

UIT06	Etage stal	De dieren worden gehouden in een stal met maximaal één bouwlaag/verdieping/etage.	<p>Stallen met meerdere bouwlagen/verdiepingen/etages zijn uitgesloten voor deelname aan het Beter Leven keurmerk. Met uitzondering van volièr- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden.</p> <p>Dit criterium wordt per 1-9-2016 van kracht.</p> <p>Nieuwe bedrijven met een etagestal met meer dan twee bouwlagen die zich, na deze datum, aanmelden voor het Beter Leven keurmerk komen niet in aanmerking voor het Beter Leven keurmerk.</p> <p>NVT bij bestaande stallen die voor 1-9-2016 al deelnemer waren aan het Beter Leven keurmerk. Maar deze stallen mogen na 1-9-2016 bij nieuwbouw geen nieuwe etagestallen meer (bij)bouwen.</p>	Controleer of het bedrijf de geen etagestal heeft, bij etagestal met meer dan twee bouwlagen controleer of het bedrijf als voor 01-09-2016 deelnam aan het Beter Leven keurmerk en of er geen nieuw-/verbouw heeft plaatsgevonden na deze datum.	Uitsluiting
UIT07	Ketenregisseur	Het veehouderijbedrijf is aangesloten bij een door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde ketenregisseur.	Een ketenregisseur is bijvoorbeeld een eierpakstation of een intermediair die binnen de keten de verschillende schakels aan elkaar koppelt van primair bedrijf tot verkoper en alle schakels die daar tussenin kunnen zitten	Controleer of het bedrijf is aangesloten bij een door de Stichting Beter Leven keurmerk goedgekeurde ketenregisseur. Noteer de ketenregisseur.	Uitsluiting
UIT08	Medewerking	De deelnemer is verplicht BLK controleurs die namens de Certificerende Instantie of namens de Stichting Beter Leven keurmerk controles uitvoeren toe te laten op het bedrijf en alle medewerking te verlenen.	Indien de controleurs toegang tot het bedrijf wordt geweigerd of er wordt geen medewerking verleend wordt het bedrijf uitgesloten van deelname, tenzij het bedrijf een beroep kan doen op overmacht.		Uitsluiting
Algemeen					
A05	Welzijnsregelgeving	Het bedrijf voldoet aan het Besluit Houders van Dieren in de Wet Dieren en/of de EU welzijnsrichtlijnen voor leghennen (Richtlijn 1999/74/EG).	Buitenlandse bedrijven dienen te voldoen aan de EU welzijnsrichtlijn voor leghennen (Richtlijn 1999/74/EG).	Controleer of het bedrijf voldoet aan het Besluit Houders van Dieren van de Wet Dieren en/of de EU welzijnsrichtlijn voor leghennen (Richtlijn 1999/74/EG).	Uitsluiting
A06	Handelsnormen	Het bedrijf voldoet aan de Handelsnormen voor eieren (Verordening (EG) nr. 589/2008)		Controleer of het bedrijf voldoet aan de handelsnormen voor eieren.	Uitsluiting
A08	Stalmeting	Er moet een geldige stalmeting aanwezig zijn.	De stalmeting is opgemaakt door de NCAE, KAT of IKB EI, en wordt na elke verbouwing vernieuwd.	Controleer of er een geldige stalmeting van NCAE, KAT of IKB EI aanwezig is.	HI
A01	Ketenkwaliteitssysteem	Het bedrijf heeft een geldig certificaat van een door de Dierenbescherming erkend ketenkwaliteitssysteem.	<p>Bijvoorbeeld IKB EI of KAT. Indien er geen IKB of KAT certificatie plaatsvindt kan er worden volstaan met:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. een minimaal gelijkwaardig certificaat (zie gelijkwaardige systemen op BLK website of na acceptatie van vierkantsvergelijking door de Dierenbescherming) 2. er vindt tegelijkertijd met de BLK controle een IKB/KAT controle plaats (zonder afgifte van een IKB/KAT certificaat), waarbij van tevoren door de Dierenbescherming is vastgesteld aan welke IKB/KAT criteria buitenlandse bedrijven niet per definitie hoeven te voldoen. 	Controleer of het bedrijf een geldig certificaat van een door de Dierenbescherming erkend ketenkwaliteitssysteem heeft.	Uitsluiting

A02a	Stempeling	Beter leven eieren moeten altijd op het bedrijf goed leesbaar worden gestempeld met niet-afwasbare inkt.	Aan de code kan worden afgeleid van welk bedrijf uit welk houderijsysteem en uit welke stal het ei afkomstig is.	Controleer steekproefsgewijs of alle eieren op het bedrijf voorzien zijn van een niet-afwasbare stempel en dat de stempel goed leesbaar is. Noteer eventuele afwijkingen.	Schorsing
A02b	Traceerbaarheid	Ongestempelde eieren worden in het pakstation alsnog gestempeld maar mogen niet onder BLK worden afgezet.	Dit geldt ook bij storting van het stempelapparaat. Deze eieren moeten in een ander kanaal worden afgezet.	Controleer of ongestempelde eieren aantoonbaar in andere kanaal dan BLK afgezet zijn. Noteer eventuele afwijkingen.	Schorsing
A03	Kanalisisatie	Indien op het bedrijf verschillende eiersoorten (bijv. BLk en niet-BLk, of Blk 1 ster en BLk 2 ster) worden geproduceerd, werkt de pluimveehouder volgens een vastgelegd systeem voor kanalisatie op basis van en stempelcodes, een sluitende registratie van eierproductie per stal en: a. verschillende ei-kleur of b. verschillende veer-/pootkleur.	Het kanalisatiesysteem wordt vastgelegd in de bedrijfsadministratie.	Controleer of het bedrijf een systeem voor kanalisatie op basis van stempelcodes, een sluitende registratie van eierproductie per stal en: a. ei-kleur of b. verschillende veer-/pootkleur voor de verschillende eiersoorten heeft vastgelegd. Controleer of het bedrijf werkt volgens het vastgelegde kanalisatie systeem. NVT indien er geen verschillende eiersoorten op het bedrijf aanwezig zijn.	Uitsluiting
A7A	Noodvoorzieningen	Indien er gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie is er een werkende alarminstallatie voor het geval de ventilatie uitvalt.	Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht.	Controleer of een alarm aanwezig is en of dit minimaal elke 2 maanden wordt getest. NVT bij natuurlijk geventileerde stallen.	HI
A7B	Noodvoorzieningen	Indien er gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie wordt het alarm systeem minimaal elke 2 maanden getest.	De 2 maandelijkse testen van het alarm dienen geregistreerd te worden. Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht.	Noteer laatste 3 data van testen. NVT bij natuurlijk geventileerde stallen.	AH
A7C	Noodvoorzieningen	Indien er gebruik wordt gemaakt van mechanische ventilatie is een werkend noodstroom aggregaat aanwezig waarmee de ventilatie operationeel kan worden gehouden tijdens periodes met stroomuitval of de ventilatiekleppen vallen automatisch open bij het uitvallen van de stroom.	Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht.	Controleer of er een werkend noodstroom aggregaat aanwezig is (aggregaat testen), of de kleppen bij stroomuitval automatisch openvallen, indien de stallen niet natuurlijk geventileerd worden.	HI
A7D	Noodvoorzieningen	Indien er gebruik wordt gemaakt van een noodstroom aggregaat dient de correcte werking van dit noodstroom aggregaat elke 2 maanden te worden gecontroleerd.	De 2 maandelijkse testen van het noodstroom aggregaat dienen geregistreerd te worden. Voor natuurlijk geventileerde stallen is dit niet verplicht.	Noteer laatste 3 data van testen. NVT bij natuurlijk geventileerde stallen.	AH
Management					

M01	Ruien	Geforceerd ruien wordt niet toegepast.	Onder geforceerd ruien wordt verstaan het afbouwen van het voeraanbod, en een kortere lichtperiode aanhouden dan de daglengte waardoor de kippen gedwongen stoppen met eieren leggen en de veren los laten. Noteer leeftijd van de leghennen in dagen.	Controleer of er het afgelopen jaar op het bedrijf geforceerd is geruid.	Schorsing
M02	Voorkomen verenpikken	Verenpikken en kannibalisme wordt voorkomen.	Verenpikken en kannibalisme kan o.a. worden voorkomen door middel van het gebruik van rustige rassen, een goede opfok, een onbeschadigd verenkleed, verrijkingsmateriaal, een goede omgang met de kippen en een goed management.	Betreed de stal en bekijk de bevedering. Is er over het algemeen sprake van een goed, intact verenkleed bij de hennen? En reageren de kippen rustig bij betreden van de stal? (zie onderdeel Gezondheid) Noteer de bevindingen bij het betreden van de stal en controleer het Bedrijfsgezondheids- en behandelplan op van toepassing zijnde aandachtspunten om verenpikkerij tegen te gaan.	AH
M03	Brandveiligheid	Met het oog op de brandveiligheid vindt minimaal eens in de vijf jaar een Agro Elektra Inspectie plaats conform NEN1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations bij nieuwe installaties en bij bestaande installaties conform bovenstaande normen of NEN 3140 of NTA 8220.	De eerste keuring moet plaatsgevonden hebben voor 1-1-2022. Nieuwe installaties dienen te worden gekeurd conform NEN1010 of (HD) IEC 60364 Low voltage electrical installations. De keuringen NEN 3140 en NTA 8220 zijn niet toegestaan als keuring voor ingebruikname van nieuwe installaties. Nadat deze eerste keuring is uitgevoerd, kan de vijfjaarlijkse herkeuring wel plaatsvinden op basis van NEN 3140 of NTA 8220. Voor een lijst van bedrijven die de keuring kunnen verrichten zie de website van uw verzekeraar. Buitenlandse veehouders dienen bij nieuwe installaties en bij bestaande installaties een elektrakeuring uit te laten voeren die voldoet aan de norm CENELEC HD 60364 van de European Committee for Electrotechnical Standardization.	Controleer of er een certificaat is van de laatste keuring en noteer de datum.	Waarschuwing
M04	Uitloopkalender administratie	In de uitloopkalender wordt dagelijks voor ieder verblijf apart bijgehouden wat de toegangstijden waren tot de uitloop i.v.m. weersomstandigheden.		Controleer gegevens over toegang overdekte uitloop.	AH
Voeding en verrijking					
V01	Verrijkingsmateriaal	Elke dag wordt minimaal 2 gram graan/voer per leggen als verrijkingsmateriaal gestrooid.		Bereken: aantal leghennen x 2 gram per dag. Controleer aan de hand van de aankoopbonnen of er dagelijks voldoende graan/voer wordt gestrooid. Noteer naam leverancier.	Schorsing indien te weinig verstrekt. Uitsluiting indien geen graan/voer is verstrekt

V01a	Verrijkmateriaal	De pluimveehouder of de verzorger loopt tenminste 1x per dag, al strooiend met een deel van het verrijkmateriaal (graan/voer) vanuit het nachtverblijf naar het dagverblijf.	Door elke dag al strooiend met graan/voer door het gehele verblijf te lopen krijgen de leghennen verrijking en een positieve associatie bij mensen die door de stal lopen. Het overige verrijkmateriaal (graan/voer) mag via een automatisch voedersysteem (bijvoorbeeld spinfeeders) worden verstrekt.	De pluimveehouder moet graan strooien onder toezien van de controleur. Let tijdens het strooien van de pluimveehouder op de vloer of de hennen gewend zijn aan graanverstrekking.	Schorsing
V01b	Verrijkmateriaal	Het graan/voer wordt gestrooid op het grondoppervlak	De leghennen dienen direct over het gestrooide graan/voer te kunnen beschikken. Daarnaast dient het graan/voer voldoende gespreid te worden gestrooid.	Let tijdens het strooien van de pluimveehouder op de vloer en graanresten van eerder verstrekt graan en of de hennen gewend zijn aan graanverstrekking.	Schorsing
V02	Verrijkmateriaal	Het gestrooide verrijkmateriaal is van voldoende korrelgrootte.	De korrelgrootte is (gemiddeld) groter of gelijk aan 1 mm.	Controleer de grootte van het graan/voer.	AH
V03	Maagkiezel	Tenminste één maal per maand wordt 1 gram maagkiezel per leghe gestrooid op het strooisel in de stal en in de overdekte uitloop.		Bereken: aantal leghennen x 1 gram per maand. Controleer aan de hand van de aankoopbonnen in de administratie of er maandelijks voldoende maagkiezel wordt gestrooid. controleer de hoeveelheid maagkiezel nog aanwezig in het nachtverblijf en overdekte uitloop.	HI indien te weinig verstrekt. Schorsing indien geen maagkiezel is verstrekt.
V04	Maagkiezel	De maagkiezel is van voldoende korrelgrootte.	De korrelgrootte is 4 tot 6,5 mm.	Controleer de korrelgrootte van de maagkiezel.	AH
V05	Stro/luzerne/hooibalen	Er wordt minimaal 1 stro-, hooi-, of luzernebaal van gemiddeld 15-20 kilo per 1.000 kippen aangeboden.		Controleer de aanwezigheid van de aankoopbonnen van stro/luzerne/hooibalen in de administratie.	Schorsing indien te weinig verstrekt. Uitsluiting indien geen stro/luzerne/hooibalen verstrekt.
V05A	Stro/luzerne/hooibalen	Er wordt zowel in het nachtverblijf als in het dagverblijf minimaal één stro/luzerne/hooibaal aangeboden.	Balen mogen op de grond of hangend in een net op ooghoogte van de hennen vanaf de vloer worden aangeboden. De hele baal moet goed beschikbaar zijn voor de hennen. De balen mogen niet verpakt in plasticfolie of in een ruif worden aangeboden.	Controleer de aanwezigheid en wijze van aanbieden van stro/luzerne/hooibalen in zowel nacht- als dagverblijf.	Schorsing
V05B	Stro/luzerne/hooibalen	Stro-/luzerne/hooibalen worden vervangen zodra het niveau gelijk is aan het vloerniveau.		Controleer de aanwezigheid van (de resten van) balen in nacht- en dagverblijf. Vraag hiernaar bij de pluimveehouder.	Schorsing
V07a	Snavel en nagels schuren	Per leggronde/ koppel wordt minimaal één pikblok per 1000 kippen aangeboden.	Pikblokken mogen niet uit dioxine houdend materiaal zijn gemaakt.	Controleer de aanwezigheid van aankoopbonnen pikblokken in de administratie.	Schorsing

V07b	Snavel en nagels schuren	Er wordt zowel in de stal als in de overdekte uitloop minimaal één pikblok aangeboden.		Controleer de aanwezigheid van pikblokken in zowel het dag- als het nachtverblijf.	Schorsing
V08a	Snavel en nagels schuren	Het pikblok wordt zodanig geplaatst dat de kippen er gemakkelijk op kunnen pikken en krabben.		Controleer of er in zowel het dag- en nachtverblijf pikblokken aanwezig zijn.	Schorsing
V08b	Snavel en nagels schuren	Een pikblok wordt vervangen zodra het niveau gelijk is aan het vloerniveau.		Controleer of pikblokken in het dag- en nachtverblijf gelijk zijn aan het vloerniveau.	Schorsing
Huisvesting					
H01	Huisvestingsstelsel	Er zijn maximaal 3 leefniveaus (inclusief de stalvloer).	Leefniveaus zijn niveaus boven de vloer van de stal, met een bruikbaar leefbaar oppervlak dat permanent voor de dieren beschikbaar is met een ten minste 30 cm breed oppervlak met een helling van ten hoogste 8 graden met boven het gehele oppervlak een vrije ruimte van ten minste 45 cm hoogte.	Controleer of het aantal leefniveaus en bruikbaar oppervlak aan de norm voldoet.	Schorsing
H02	Systeemeisen	De hennen hebben permanent toegang tot de strooiselruimte/stalvloer.	Stalsystemen waarbij de toegang tot de strooiselruimte/stalvloer kan worden afgesloten zijn niet toegestaan.	Controleer of de toegang tot de strooiselruimte/stalvloer kan worden afgesloten. Noteer afwijkingen.	Uitsluiting
H03	Cross-overs	Bij meerdere systeem rijen zijn over de systeem rijen crossovers gemaakt van 2 m breed per 3000 leghennen, om de bereikbaarheid van de gehele stal en de overdekte uitloop te vergemakkelijken.	Cross-overs zijn niet nodig wanneer de dieren de systeemrijen op de volgende drie manieren onbelemmerd kunnen doorkruisen: 1. onder de systeemrij door, 2. over de systeemrij heen, en 3. over de eerste mestband (onder de legnesten)	Controleer bij meerdere systeem rijen of er voldoende crossovers zijn gemaakt. Of dat cross-overs niet noodzakelijk zijn. NVT bij 1 systeemrij.	HI
H04	Bezetting algemeen	Opzet is maximaal 100%.	Het aantal aanwezige dieren is vanaf opzet nooit hoger dan het aantal dierplaatsen zoals vastgelegd met de stalmeting.	Vergelijk de stalmeting van NCAE, IKB of KAT met de opzetgegevens uit de bedrijfsadministratie. Noteer aantal toegestane hennen volgens certificaat en aantal opgezette hennen.	Schorsing tot de volgende ronde wordt opgezet. Uitsluiting: bij 2e keer meer dan 100% van toegestane aantal hennen opgezet.
H05	Bezetting op bruikbare oppervlakte dag + nachtverblijf	De bezetting in de stal is op elk moment maximaal 9 hennen per 1m ² bruikbaar oppervlakte.	De overdekte uitloop mag meegeteld worden bij het bruikbare oppervlakte, mits overdag permanent toegankelijk. Het legnest en evt. oppervlakte ingenomen door voer/watervoorzieningen telt niet mee als bruikbaar oppervlak. Bij stallen breder dan 15 meter met maar aan één zijde een overdekte uitloop, telt het oppervlak dat boven de 15 meter van de overdekte uitloop vandaan ligt niet mee als bruikbaar oppervlak.	Controleer aan de hand van de gegevens van de ingangscntrole of niet meer dan 9 hennen per m ² bruikbaar oppervlakte in de stal aanwezig zijn. Noteer het aantal toegestane hennen volgens ingangscntrole en aantal opgezette hennen.	Uitsluiting
H06	Groepsgrootte	De groepsgrootte (stal of stalcompartiment) is maximaal 6000 dieren.		Controleer of er per groep (stal of stalcompartiment) niet meer dan 6000 dieren worden gehouden. Doe dit aan de hand van de administratie waaruit blijkt hoe veel dieren zijn ingekocht.	HI

H07	Strooisel	Leghennen hebben ten minste de beschikking over een met strooisel bedekt oppervlakte van 250cm ² per leghen.		Meet het met strooisel bedekte oppervlak en bereken of dit voldoet aan 250cm ² /hen. Noteer berekening.	Schorsing
H08	Strooisel	Minimaal 1/3 deel van het vloeroppervlak is ingestrooid.			HI
H09	Toegankelijkheid strooiselruimte	De strooiselruimte mag niet verhoogd worden aangebracht.		Controleer de strooiselruimte.	HI
H10	Strooiselruimte	De strooiselruimte (ingestrooide vloer) is bedekt met strooisel laag van minimaal 2 cm dikte.	Deze strooisel laag dient vanaf de start van de legperiode permanent aanwezig te zijn.	Meet op een aantal plaatsen in de stal of de strooisel laag voldoende dik is.	HI
H11	Strooiselmateriaal en kwaliteit	Strooisel in de stal bestaat uit materiaal met een losse structuur die legkippen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen (stofbaden, scharrelen en bodempikken) en is van voldoende kwaliteit.	Bijv. houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal. Strooistelkwaliteit: het strooisel moet makkelijk tussen de vingers door vallen, er zijn geen schimmelplekken en/of aangekoekte delen (m.u.v. beperkte delen grenzend aan de uitloopopeningen of de buitenkant van de stal) in het strooisel.	Constaateer op een drietal plaatsen in de stal of de vloeren niet te zien zijn en of geen schimmelplekken en aangekoekte delen in het strooisel zitten. Bepaal op een aantal plaatsen, verdeeld over de stal de strooistelkwaliteit. Controleer of de strooisel laag los door de vingers valt en noteer type strooisel.	HI indien onvoldoende kwaliteit strooisel. Uitsluiting indien strooisel ontbreekt.
H12	Zitstokken	De leghennen hebben de beschikking over 15 cm zitstok per dier, waarvan tenminste 50% verhoogd. Geïntegreerde zitstokken (max. 5 cm per leghen) zijn 2 cm hoog.		Meet steekproefsgewijs een vijftal zitstokken, noteer hoogte, lengte zitstokken en noteer berekening cm zitstok per hen.	Schorsing bij 10% afwijking, Uitsluiting >10% afwijking beschikbaarheid.
H12a	Nieuwe zitstokken	Nieuwe zitstokken zijn aan de bovenkant afgerond en afgeplat (ovaal-/paddenstoelvorm).	Nieuwe zitstokken zijn: zitstokken die na 1 januari 2017 zijn vernieuwd of vervangen.	Controleer de zitstokken. Zitstokken die na 1 januari zijn vernieuwd of vervangen moeten afgeplat en afgerond zijn (ovaal-/paddenstoelvorm).	HI
H14	Licht	In de gehele stal is minimaal 20 Lux licht beschikbaar.	Naast daglicht mag kunstlicht in de stal gebruikt worden om voldoende licht op dierniveau te behalen. Er mag echter niet alleen gebruik worden gemaakt van kunstlicht. De daglicht doorlatende oppervlakken zijn functioneel en schoon.	Controleer of voldoende licht in de stal beschikbaar is en of de daglicht doorlatend oppervlaktes functioneel en schoon zijn. Meet met de Luxmeter en het kunstlicht uitgeschakeld de lichtsterkte op minimaal 2 plekken in de stal, indien bij betreden van de stal het kunstlicht aan is, met kunstlicht aan. Indien bij betreden het licht uit is, voer dan de metingen uit met kunstlicht uit. Noteer of deze minimaal 20 Lux is op dierhoogte.	Schorsing

H14a.	Daglicht	Er moet natuurlijk daglicht in de stal zijn via daglicht doorlatende oppervlaktes van tenminste 3% van het grondoppervlak van de stal.	De daglicht doorlatende oppervlaktes bestaat bijvoorbeeld uit dakramen, zijvensters en/of lichtkokers. Totaal daglicht doorlatend oppervlak is exclusief overdekte uitloop. Bij daglichtkokers mag het daglicht doorlatend oppervlak een vierde zijn, dus 0,75% van het vloeroppervlak van de stal. Bij daglicht toetreding via het dak of de zijwand geldt de 3% regel.	Controleer of het oppervlak van de daglicht doorlatende oppervlaktes tenminste 3% van de grondoppervlak van de stal bedraagt. Of bij daglichtkokers 0,75% van het grondoppervlak. Noteer type lichtopening.	Schorsing indien <3% grondoppervlak daglicht. Uitsluiting indien geen daglicht in de stal komt.
H14c.	Daglicht	Daglicht doorlatende oppervlaktes zorgen voor een gelijkmatige verdeling van het licht in het activiteitengedeelte van de stal.		Controleer of de daglicht doorlatend oppervlaktes gelijkmatig verspreid over de gehele stal zijn.	Schorsing
H14d.	Daglichtsterkte bij uitsluitend zijvensters bij stal dieper dan 12 meter	Bij stallen die dieper zijn dan 12 meter (exclusief de overdekte uitloop), en gebruik maken van daglicht doorlatend oppervlaktes in de zijwanden, zijn aan beide zijden van de stal daglicht doorlatende oppervlaktes aangebracht.	NVT bij gebruik van alleen daglicht doorlatend oppervlaktes in het dak	Controleer bij stallen dieper dan 12m, die gebruikmaken van daglicht doorlatende oppervlaktes in de zijwanden, dat er aan beide zijwanden van de stal een daglicht doorlatend oppervlaktes is gerealiseerd.	Schorsing
H14e.	Daglicht	Lichtopeningen moeten volledig bedekt kunnen worden.	Daglicht openingen hoeven niet volledig bedekt kunnen worden indien er voldoende andere maatregelen genomen worden om verenpikken te voorkomen, zie (zie: http://edepot.wur.nl/283863).	Noteer of de lichtopeningen volledig bedekt kunnen worden en op welke wijze. Of noteer welke andere maatregelen worden genomen tegen verenpikken.	HI
H14f.	Daglicht	Direct zonlicht in de stal wordt vermeden.	Bijvoorbeeld bij het gebruik van openstaande dak- of zijvensters.	Controleer of er geen direct zonlicht in de stal komt, bijvoorbeeld via openstaande dak- of zijvensters	HI
H15	Kunstlicht	Indien het kunstlicht afkomstig is van TL-verlichting, dan wordt alleen hoog frequente TL-verlichting gebruikt.	Hoog frequente TL-verlichting is TL verlichting met een frequentie van minimaal 100 hertz, oftewel minimaal 100 knipperingen per seconde.	Controleer of de TL-verlichting minimaal 100 hertz is. NVT bij geen TL-verlichting.	HI
H16	Lichtritme	De totale lichtperiode bedraagt ten hoogste 16 uur per dag.		Noteer lichtschema.	HI onaangekondigd. Schorsing indien >16 uur licht.
H17	Donkerperiode	De dieren hebben per 24u een donkerperiode van minimaal 8 aaneengesloten uren.	Een periode van 8 aaneengesloten uren kunstlicht mag niet worden toegepast tussen zonsondergang en -opgang.	Noteer lichtschema.	Schorsing
H18	Klimaat	Het stalklimaat dient in orde te zijn	Het mag niet te stoffig zijn in de stal, er mag geen sterke ammoniakgeur aanwezig zijn. Tijdens de controleronde moet de controleur geen irritatie aan zijn luchtwegen of ogen waarnemen.	Noteer of sprake is van een afwijkend stalklimaat.	Waarschuwing.
H19	Stroomdraden	Stroomdraden in de voor de dieren bereikbare ruimten in de stal zijn niet toegestaan.	Het gebruik van stroomdraden, ongeacht of er stroom op staat, is niet toegestaan.	Controleer dat er geen stroomdraden aanwezig zijn in het gebouw.	HI
H020	Minimale hoogte van alle verblijven (stal, overdekte uitloop)	Alle verblijven (stal, overdekte uitloop) zijn voor personen overal goed bereikbaar.	De verblijven (stal, overdekte uitloop) zijn waar mogelijk 2m hoog aan de rand van de verblijven kan worden volstaan met 1,5 m hoog.	Meet de verblijven op en noteer afwijkingen.	Schorsing

Overdekte uitloop (Wintergarten)					
O01a	Overdekte uitloop	Er is een overdekte uitloop met een minimale oppervlakte van 20% van de oppervlakte van de stal.	Overdekte uitloop is een koude, overdekte scharrelruimte, die in directe verbinding staat met de stal via uitloopopeningen en waar alle dieren gemakkelijk en onbeperkt toegang tot hebben. De koude scharrelruimte moet duidelijk lichter zijn dan het stalinterieur, een buitenklimaat hebben en op zodanige wijze zijn beschermd tegen weersinvloeden dat deze ook bij slecht weer kan worden gebruikt (bijv. door het aanbrengen van windbreek/-ventilatiegaas). De uitloop mag worden meegeteld voor het bruikbaar oppervlak bij de berekening van de bezettingsdichtheid.	Controleer of de overdekte uitloop aan de voorwaarden voldoet	Uitsluiting
O10	Openingstijden overdekte uitloop	De hennen hebben uiterlijk vanaf drie weken na opzet vanaf uiterlijk 10.00 uur 's morgens voor tenminste 8u aaneengesloten toegang tot de overdekte uitloop	Alleen met temperaturen in het dagverblijf onder 0° graden Celsius en slechte klimatologische omstandigheden (veel kou, tocht, vocht) mag de pluimveehouder passende maatregelen nemen door het deels laten zakken van de toegangswand of sluiten van de uitloopopeningen zodat het klimaat in het dag- en nachtverblijf optimaal blijft. Dit wordt dagelijks bijgehouden/ geregistreerd op de uitloopkalender.	Controleer of de dieren toegang hebben tot de uitloop en of deze er gebruikt uitziet. en of de hennen de beschikking hebben over de uitloop (bijv kippen durven de uitloop niet te gebruiken, geen mest en veren aanwezig).	Bij twijfel gebruik uitloop: HI onaangekondigd. Schorsing bij geen toegang.
O02	Overkapping	De overkapping van de overdekte uitloop dient geen mest van overvliegende vogels door te laten en weer- en windbestendig te zijn.	De overkapping dient waterdicht zijn en bestand te zijn tegen bijvoorbeeld harde wind. Dun plastic voldoet derhalve niet, goed bevestigde golfplaten of dik zeil dat niet scheurt bij harde wind voldoen wel. Het dak mag te openen zijn zodat er daglicht en frisse lucht in de overdekte uitloop kan komen.	Controleer of de overdekte uitloop aan de voorwaarden voldoet.	HI
O02a	Positie overdekte uitloop t.o.v. de stal	De overdekte uitloop ligt langs de gehele lengte van de lange zijde(n) van de stal.	Indien de overdekte uitloop niet over de gehele lengte (bijvoorbeeld door aanwezigheid van silo's) van de lange zijde van de stal kan worden gerealiseerd, is de maximale afstand tot de dichtstbijzijnde uitloopopening 15m.	Noteer of over de hele lengte van de stal een overdekte uitloop is.	Schorsing
O02b	Scheiding stal-uitloop	De overdekte uitloop wordt van de stal gescheiden door een volledige wand met uitloopopeningen		Controleer of de overdekte uitloop word gescheiden van de stal door een wand met uitloopopeningen.	HI
O03	Uitloopopeningen	De afstand vanuit het verste punt van de stal tot de overdekte uitloop is maximaal 15 meter. Stallen die aan een zijde (in de lengte) uitloopopeningen hebben, zijn niet dieper dan 15 meter.	In deze 15 meter mogen zich geen noemenswaardige obstakels bevinden die de doorgang voor de kuikens ernstig belemmeren. Normale voer- of drinkwaterlijnen worden niet als obstakel gezien bij het bepalen van de maximale afstand in de stal tot de dichtstbijzijnde uitlaat opening. Als een stal dieper/breder is dan 15 m, zijn er twee opties mogelijk: - Er zijn aan beide lange zijden een overdekte uitloop gerealiseerd; - de maximale afstand van de verste systeemrij tot de uitloopopeningen is maximaal 15 meter. Bij deze optie kunnen de kippen wel gebruik maken van deze extra oppervlakte, maar mag deze extra oppervlakte niet worden gebruikt bij de berekening van de bezettingsgraad.	Controleer of de maximale afstand 15 m bedraagt. Noteer afstand in meters.	Schorsing

O03a	Uitloopopeningen	De openingen naar de uitloop dienen dusdanig geconstrueerd te zijn dat de dieren geen belemmeringen ondervinden bij het in- en uitlopen.	<p>De dieren ondervinden geen belemmering van de doorgang wanneer de uitloopopeningen zich maximaal 25 cm boven het vloeroppervlak bevinden, gemeten vanaf de vloer (berekend zonder strooisel) zowel aan de zijde van het nachtverblijf als van de overdekte uitloop.</p> <p>Bevinden de uitloopopeningen zich op dit moment op een hoogte van 25-50 cm boven het vloeroppervlak, dan geldt bij nieuw- of verbouw na 08-03-2022 dat de belemmering wordt opgelost door de vloer van het nachtverblijf en/of uitloop te verhogen/verlagen en/of de uitloopopeningen te verlagen.</p> <p>Indien uitloopopeningen zich op een hoogte van 25-50 cm boven het vloeroppervlak bevinden, is een geleidelijke verhoging in de vorm van een trappetje, opstapje of helling tussen het nachtverblijf en de overdekte uitloop, en/of vice versa, vereist.</p> <p>Voor een geleidelijke verhoging gelden de volgende eisen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een permanente constructie, niet demontabel; - minimaal even breed als de uitloopopeningen. Aanbeveling: de breedte loopt over de gehele lengte van de stal; - maximaal 25 cm hoogteverschil tussen elk niveau (trede), onder de uitloopopeningen en boven de vloer (gemeten zonder strooisel). - een helling van maximaal 40 graden met voldoende grip; - Een zitstok voldoet niet als geleidelijke verhoging. <p>De geleidelijke verhoging telt niet mee als leefoppervlak. Uitloopopeningen hoger dan 50 cm voldoen niet. Een geleidelijke verhoging is dan niet mogelijk.</p>	Controleer of de overdekte uitloop aan de voorwaarde voldoet: noteer de belangrijkste bevindingen.	HI
O04	Uitloopopeningen	Openingen naar de overdekte uitloop zijn evenredig verdeeld over de hele lengte van de stal.		Controleer de openingen en noteer gegevens.	HI
O05	Uitloopopeningen	Openingen naar de overdekte uitloop zijn tenminste 40 cm hoog en 1 m breed.		Meet de uitgangen op en noteer gegevens.	HI
O06	Uitloopopeningen	Voor iedere 1000 kippen moet tenminste 2 meter doorgangopening beschikbaar zijn.		Controleer het aantal doorgangopeningen ten opzichte van het aantal kippen en meet de doorgangopening op en noteer gegevens.	HI
O07	Constructie overdekte uitloop	De constructie van de overdekte uitloop, o.a. het dak, voorkomt condens vorming en te hoog oplopende temperaturen.	Dit kan o.a. door: <ol style="list-style-type: none"> 1. een geïsoleerd dak (incl. geïsoleerde daglicht oppervlaktes) of 2. een (rond) dak waarbij condens wordt afgedreven en opgevangen in goten, in combinatie met voldoende ventilatie om de temperatuur niet te hoog op te laten lopen. 	Noteer of de uitloop voldoet en indien van toepassing, beschrijf de afwijkingen.	HI

O07a	Daglicht- en luchtdoorlatend	In ieder geval de lange zijde van de overdekte uitloop is daglicht- en luchtdoorlatend.	Daglicht- en luchtdoorlatend is materiaal dat maximaal 80% van de wind breekt en maximaal 80% schaduwwerking heeft (bijv. windbreek-/ventilatiegaas/ damwandprofiel min. 20% geperforeerd). Er mag alleen bij slechte klimatologische omstandigheden een oprolbaar gordijn voor de lange zijde van de uitloop gebruikt worden, onder de volgende voorwaarden: - Het gebruik wordt automatisch geregistreerd en geregistreerd in de uitloopkalender; - Het gordijn is gemaakt van daglicht doorlatend materiaal; - Dieren kunnen met het rolgordijn naar beneden naar buiten kijken; - De overdekte uitloop moet gedurende de voorgeschreven openingstijden altijd toegankelijk zijn voor de hennen, behalve 's nachts.	Noteer of de overdekte uitloop voldoet aan de voorgeschreven criteria.	Schorsing
O09	Hoogte overdekte uitloop	De overdekte uitloop is overal minimaal 2 m hoog.	De overdekte uitloop moet overal minimaal 2m hoog zijn zodat de overdekte uitloop voor personen overal goed bereikbaar is. Aan de rand van de uitloop kan worden volstaan met 1,5 m hoog.	Meet op het laagste punt de hoogte van de uitloop, noteer de hoogte.	Schorsing
O12	Strooisel in de uitloop	De overdekte uitloop is vanaf de start van de legperiode bedekt met strooisel in een laag van minimaal 2 cm dikte.		Meet op viertal plaatsen strooiseldikte en noteer deze.	HI
O13	Strooiselmateriaal en kwaliteit	Strooisel in de overdekte uitloop bestaat uit materiaal met een losse structuur dat legkippen in staat stelt aan hun ethologische behoeften te voldoen (stofbaden, scharrelen en bodempikken) en is van voldoende kwaliteit.	Bijv. houtkrullen, stro, gehakseld stro, turf, zand of ander materiaal. Het strooisel valt makkelijk tussen de vingers door, er zijn geen schimmelplekken in het strooisel.	Constaateer op een drietal plaatsen in de overdekte uitloop of de vloeren niet te zien zijn en of geen schimmelplekken in het strooisel zitten. Bepaal op een aantal plaatsen, verdeeld over de overdekte uitloop, de strooiselkwaliteit. Controleer of de strooisel laag los door de vingers valt en noteer type strooisel.	HI indien onvoldoende kwaliteit strooisel. Uitsluiting indien strooisel ontbreekt.
O14	Drinktorens in de overdekte uitloop	Er zijn minimaal 2 permanent werkende drinktorens per groep (max. 6000 hennen) aanwezig.	Deze drinktorens dienen permanent werkend te zijn, ze dienen dus permanent gevuld te zijn met drinkwater. Er mogen ook drinknippels aanwezig zijn, 10 drinkpunten/nippels staat gelijk aan 1 drinktoeren.	Noteer aantal drinktorens/nippels per 6000 hennen.	HI

O15	Zicht vanuit de overdekte uitloop	De hennen kunnen vanuit de overdekte uitloop naar buiten kijken.	<p>Indien er een ondoorzichtige, opstaande rand in de overdekte uitloop wordt gebruikt is de maximale hoogte 25 cm vanaf de vloer (exclusief strooisel) gemeten.</p> <p>Wanneer er een hogere rand is, die niet direct kan worden verlaagd tot maximaal 25 cm, mag dit worden opgelost door een plateau of plank (geen zitstok) te plaatsen tegen de wand, waardoor de kippen alsnog naar buiten kunnen kijken. Dit plateau/plank moet voldoen aan de volgende specificaties:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het betreft een permanente constructie en is niet demontabel; - lengte: over de gehele lengte van de stal; - hoogte: maximaal 25 cm onder de ondoorzichtige rand en max. 25 cm boven de grond (exclusief strooisel); - breedte: minimaal 30 cm; - het plateau/ de plank telt niet mee als aanvullend grondoppervlak voor de bezettingsdichtheid. <p>Hennen moeten vrij zicht hebben voor minimaal 5 meter via materiaal wat onbelemmerd zicht naar buiten biedt zonder vervorming of beperking.</p> <p>Opties hiervoor zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Windbreekgaas - Plexiglas (mits helder) - Kras vaste kunststofplaten - Gehard veiligheidsglas - Grofmazig gaas (waarin geen stof vast komt te zitten), evt. in combi met ander doorzichtig materiaal om dof worden door pikken te voorkomen. <p>Mat plexiglas, plexiglas met ribbels of damwandprofiel voldoen niet. Het materiaal moet goed afgewerkt zijn zonder scherpe randen of uitsteeksels. Als het gebruikte windbreekgaas/plexiglas niet voldoet, krijgt de pluimveehouder tot de volgende opzet om dit te vervangen en aan het criterium te voldoen.</p>	<p>Controleer of de kippen vanuit de overdekte uitloop naar buiten kunnen kijken. Bij een ondoorzichtige, opstaande rand, meet de rand op. Als het gebruikte windbreekgaas/plexiglas niet voldoet, krijgt de pluimveehouder tot de volgende opzet om dit te vervangen en aan het criterium te voldoen.</p>	HI
-----	-----------------------------------	--	---	--	----

O16	Afstand tot andere gebouwen	De afstand van de buitenkant van de overdekte uitloop tot een eventuele aangrenzende bebouwing is minimaal 5 meter.	<p>Indien dit niet mogelijk is, mag de overdekte uitloop bij bestaande stallen ingeklemd tussen twee gebouwen worden gerealiseerd, onder de volgende voorwaarden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - In het dak zijn, evenredig verdeeld over het dakoppervlak, daglicht doorlatende oppervlaktes aangebracht van in totaal minimaal 3% van het vloeroppervlak van de overdekte uitloop; - Tussen de muur van het aangrenzende gebouw en het dak van de overdekte uitloop, is er over de gehele lengte: een ruimte van minimaal 1 meter hoog aan beide lange zijden van de uitloop OF een ruimte van minimaal 2 meter hoog aan één lange zijde van de uitloop. In beide gevallen dient dit van daglicht- en luchtdoorlatend materiaal te zijn gemaakt dat maximaal 80% van de wind breekt en maximaal 80% schaduwwerking heeft (bijv. windbreek-/ventilatiegaas). - Bij 1 meter vrije ruimte tussen de uitloop en aangrenzende gebouw hoeft het dak van de overdekte uitloop niet te worden verhoogd. <p>Bij een etagestal met een overdekte uitloop ingeklemd tussen twee gebouwen kan alleen de bovenste verdieping voldoen aan het Beter Leven keurmerk.</p> <p>Bij volledige nieuwbouw is een overdekte uitloop ingeklemd tussen gebouwen niet toegestaan.</p>	Controleer de afstand tot aangrenzende bebouwing Indien minder dan 5 meter, controleer of aan aanvullend eisen is voldaan.	Schorsing
Gezondheid					
G01B	Euthanaseren van onbehandelbare dieren	Indien onbehandelbaar, moeten de dieren op een door de dierenarts voorgeschreven humane wijze worden geëuthanaseerd.	<p>Goedgekeurde humane dodingsmethode leiden in één keer tot de dood zonder aanvullend lijden, ongemak of stress bij het dier. Er wordt door de dierenarts beschreven (bijv. in het bedrijfsgezondheidsplan) op welke wijzen dieren die wrak geworden zijn op het bedrijf zo snel mogelijk op een humane wijze kunnen worden geëuthanaseerd.</p> <p>De wettelijk toegestane dodingsmethodes worden geaccepteerd als humane dodingsmethode.</p> <p>In de Europese Verordening 1099/20009 inzake de bescherming van dieren bij het doden is o.a. opgenomen dat dit bijv.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • voor pluimvee tot 3 kg levend gewicht kan door het handmatig breken van de nek: Handmatige oprekking en torsie van de nek resulterend in cerebrale ischemie. • voor pluimvee tot 5 kg levend gewicht kan het door een percuterende slag op de kop: Krachtige en nauwkeurige slag op de kop met ernstig hersenletsel tot gevolg. 	Noteer op welke wijze zieke dieren worden gedood.	HI

G01C	Euthanaseren van wrak geworden dieren in noodsituaties	Er zijn afspraken met de dierenarts gemaakt vastgelegd t.a.v. het, indien nodig, langskomen van de dierenarts bij noodsituaties om wrak geworden dieren te euthanaseren.	Deze afspraken worden vastgelegd in de overeenkomst met de dierenarts.	Controleer of er in de overeenkomst met de dierenarts afspraken zijn vastgelegd over het, indien nodig (bijvoorbeeld bij noodsituaties), langskomen om wrak geworden dieren te euthanaseren.	HI
G04	Geborgde dierenarts	De gezondheidskundige begeleiding van het koppel wordt uitgevoerd door een geregistreerde geborgde pluimvee dierenarts waarmee de pluimveehouder per KIP nummer een één-op-één overeenkomst heeft afgesloten.	De dierenarts kan andere specialisten/dierenartsen inschakelen om een volledige dekking te realiseren, bijvoorbeeld als vervanging bij ziekte of vakantie. Registratie vindt plaats op het register van de stichting geborgde dierenarts, zie www.geborgdedierenarts.nl Binnen de Regeling van de Geborgde Pluimvee Dierenarts is een voorbeeld één-op-één overeenkomst opgenomen, deze dient gehanteerd te worden. Voor buitenlandse deelnemers geldt dat er een overeenkomst afgesloten moet zijn met een dierenarts, deze dierenarts hoeft niet geregistreerd te zijn als geborgde pluimvee dierenarts	Controleer of er een één-op-één overeenkomst met een geregistreerde geborgde pluimvee dierenarts heeft. Noteer naam van de dierenarts.	AH
G05	Bedrijfsgezondheids plan	De pluimveehouder heeft een actueel bedrijfsgezondheidsplan (BGP) opgesteld met de geregistreerde geborgde pluimvee dierenarts waarmee de pluimveehouder een overeenkomst heeft.	Door pluimveehouder in samenwerking met dierenarts en eventuele adviseurs opgesteld plan waarin naast het bedrijfsbehandelplan ook beschreven staat welke andere maatregelen het bedrijf neemt om het gebruik van antibiotica te beperken. Het plan wordt 1x per jaar geëvalueerd met de dierenarts en, indien nodig, aangepast.	Controleer of er een bedrijfsgezondheidsplan is dat minimaal voldoet aan het IKB Kip-model bedrijfsgezondheidsplan.	AH
G06	Salmonella	De dieren worden gevaccineerd tegen Salmonella.		Controleer vaccinatieschema en noteer vaccinatiedata laatste twee koppels	AH
Transport					
T01	Vangen	Het vangen van de dieren gebeurt door IKB-PSB erkende vangploegen.	Inzet van familie of vrienden is toegestaan indien vooraf een ontheffing is afgegeven door de schemabeheerder van IKB Ei. Indien het laden uitsluitend wordt uitgevoerd door eigen personeel hoeft de pluimveehouder geen ontheffing aan te vragen. De pluimveehouder dient tijdens de controle aan te tonen dat de werkzaamheden uitgevoerd zijn door eigen personeel (via loonlijst). De werkzaamheden dienen door een realistisch aantal eigen personeelsleden uitgevoerd te zijn. Buitenlandse bedrijven hoeven geen IKB-PSB erkende vangploeg te gebruiken maar moeten op een andere wijze kunnen aantonen dat ze gebruik maken van vangploegen met getrainde, ervaren mensen waarbij er iemand verantwoordelijk is voor het houden van toezicht op dierenwelzijn tijdens het vangen en laden.	De vangploeg dient IKB PSB erkend te zijn, controleer op de lijst van erkende bedrijven of de vangploeg erkend is. Bij gebruik van familie of vrienden dient hiervoor een ontheffing te zijn van IKB ei. Indien eigen personeel wordt gebruikt dient voldoende personeel aangetoond te worden middels loonlijst. Bij buitenlandse bedrijven moet op een andere wijze aangetoond worden dat er gebruik wordt gemaakt van vangploegen met getrainde, ervaren mensen waarbij er iemand verantwoordelijk is voor het houden van toezicht op dierenwelzijn tijdens het vangen en laden. Noteer naam en datum inschakelen laatste vangploeg.	HI

Aanvullend					
ELBLA00	Aantal dierplaten	Het aantal dierplaatsen is:		Noteer aantal dierplaatsen.	
ELBLA00A	Aantal aanwezige dieren	Het aantal aanwezige dieren is:		Noteer aantal aanwezige dieren.	